

## Specyfikacja dla druku offsetowego

W przypadku druku offsetowego pliki powinny spełniać poniższe warunki:

- plik powinien być przygotowany w przestrzeni kolorów CMYK;
- jeśli stosowane są kolory PANTONE, to maksymalnie możemy wydrukować 8 kolorów;
- jeżeli w plikach znajdują się bitmapy, ich rozdzielczość powinna zawierać się w przedziale 225-300 dpi;
- dobrze, jeśli teksty są zamienione na krzywe, jeżeli nie, to do każdego pliku należy dołączyć użyte fonty;
- maksymalne nafarwienie dla prac przeznaczonych do druku na materiałach powlekanych 340%;
- spady powinny mieć 5 mm;
- ważne elementy tekstowe lub graficzne powinny znajdować się w odległości nie mniejszej niż 4 mm od linii cięcia lub bigi;
- najmniejsza dopuszczalna grubość linii to 0,2 pt. Linie wykonane w kontrze lub w więcej niż jednym kolorze powinny mieć grubość nie mniejszą niż 0,75 pt;
- obrys wykrojnika powinien być nałożony na grafikę (w skali 1:1) w miejscu sztancowania, jako dodatkowy SPOTCOLOR o nazwie np.: WYKROJNIK i posiadać atrybut OVERPRINT. Można umieścić wykrojnik na kolejnej stronie PDF'a, natomiast nie może być skleiony z grafiką. Musi mieć postać wektorową. Dodatkowo wykrojnik może zawierać wybrania pod klejenie oznaczone np.: ramka wypełnioną ukośnymi liniami; - dostarczona grafika powinna być w formie pliku otwartego;
- preferowane formaty zapisu otwartych plików: .pdf, .eps, .ai, .psd, .indd, .cdr;
- dla druku CMYK konieczny jest zatwierdzony Cromalin lub Matchprint analogowy lub cyfrowy. Niedostarczenie przez zamawiającego tego wzorca oznacza, że akceptuje on wykonanie druku bez jego użycia i nie będzie rościł pretensji z tytułu niezgodności kolorów z jego oczekiwaniami.